



Ageep
Industrial Oil

Ageep Therm Oil A II

Ageep Therm oil A II are high performance products intended for use in closed indirect heating installations. they are formulated from highly refined base stocks that are resistant to thermal cracking and chemical oxidation. they have good heat transfer efficiency and their viscosities are such that they can be pumped readily at both start-up and operating temperatures. The flash points of these oils will not decrease significantly in service because of their resistance to thermal cracking at the operating temperatures for which they are recommended.

performance level:

سطوح کیفیت :

ISO VG : 32 Part :12

روغن آجیپ حرارت مخصوص سیستم های انتقال حرارت غیر مستقیم تا دمای عملیاتی حداکثر ۲۹۵ درجه سانتیگراد می باشد. پایداری حرارتی بسیار خوب در کنار شاخص گرانروی بالا و مواد افزودنی ویژه روغن های حرارتی موجب عمر طولانی کارکرد روغن آجیپ حرارت و انجام عملیات حرارتی مطلوب در سیستم های بسته می گردد. این روغن در گرید ISO 32 تولید و عرضه می شود.

مقدار	واحد	استاندارد آزمون	نام آزمون
32	-	-	درجه گرانروی SAE
32	cSt	ASTM D 445	ویسکوزیته در 40 °C
Min 115	-	ASTM D 2270	شاخص ویسکوزیته
Min 225	°C	ASTM D 92	حداقل نقطه اشتعال
Max -9	°C	ASTM D 97	حداکثر نقطه ریزش
0.850	g/cm	ASTM D 4052	دانسیته در ۱۵.۶ سانتیگراد

موارد کاربرد :

انواع سیستم های انتقال حرارت بسته.
صنایع قیر و آسفالت سازی.
صنایع سیمان، فولاد و آلومینیوم.
نیروگاه ها، پالایشگاه ها و مجتمع های
پتروشیمی.

مزایا :

ضرایب انتقال حرارت بالا
پایداری حرارتی و اکسیداسیون بسیار خوب
فشار بخار پایین
غیر خورنده
غیر سمی

بسته بندی:

بسته ۲۰۸ لیتری